



Nova Universal Eco-2 Regeneraat

*Regeneraat voor Thermische
en CTcP-UV positief platen*

Regeneraat geformuleerd, ontwikkeld en ontworpen om alle eigenschappen te behouden van Nova Universal Eco-2 ontwikkelaar. Nova Universal Eco-2 Regeneraat vermindert het gebruik van chemie.

Eigenschappen

- **DUURZAAMHEID:** De specifieke formulering maakt een hoge productiviteit mogelijk in ontwikkelde vierkante meters.
- **REINIGING:** Zijn oplossend vermogen vermindert de ophoping van emulsie in de filters, rollen en ontwikkelmachine
- Niet aggressief voor de anodisatielaag van de offset platen
- Gebufferde oplossing om slijtage aan het de beeldende delen van de plaat te minimaliseren.
- Het bevat corrosieremmers
- Laag verbruik in regeneratie hoeveelheid
- Geleidbaarheid: 96-99 mS (bij 25°C).

Hoe te gebruiken

REGENERAAT	REGENERATIE WAARDE
Regeneratie waarde	50 - 70 ml/m ²
Anti-ox Standby ON	70 ml/uur
Anti-ox Standby OFF	70 ml/uur

Aandachtspunten

- Basis oplossing in de ontwikkelmachine is altijd Nova Universal Eco-2 ontwikkelaar
- Bepaal de juiste regeneratie hoeveelheid, dit is ontwikkelmachine afhankelijk.

Verpakking

20 liter. (Andere hoeveelheden zijn in overleg mogelijk).